


906

DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR FI 8 SAL CON PC

Código : **9060101**

Modelo : **DI-803**



Descripción

Distribuidor de 8 salidas para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias de 5 a 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus 8 salidas. Permiten el paso de una tensión de alimentación a través de cualquiera de sus 8 salidas hasta la entrada. La respuesta de las salidas es plana. También disponible en 2, 3, 4 y 6 salidas.

Aplicaciones

Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella. Permiten el paso de la tensión de alimentación de un preamplificador o de una LNB a través de cualquiera de las salidas. En instalaciones con multiconmutadores, permiten enviar la tensión de control a través de sus salidas.

Características

Diodos de protección en todas las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en zamak que forman parte del chasis del distribuidor.

CÓDIGO-CODE-CODE			9060097	9060098	9060099	9060100	9060101
MODELO-MODEL-MODELE			DI-203	DI-303	DI-403	DI-603	DI-803
Conexión			F hembra				
Connection			F female				
Raccordement			F femelle				
Salidas			2	3	4	6	8
Outputs							
Sorties							
Rango de frecuencias	MHz		5 - 2400				
Frequency range							
Gamme de fréquences							
Atenuación de distribución		5-47 MHz	4,5	7,5	8,5	10,5	12,5
Top loss		47-862 MHz	4,5	8,0	8,5	11,5	13,0
Atténuation de répartition		950-2150 MHz	6,0	10,5	10,5	15,0	16,5
		2150-2400 MHz	6,0	11,0	11,5	16,5	17,5
Planitud en banda			±0,3				
Flatness response							
Ondulation das la bande							
Planitud en canal			±0,1				
Channel flatness response							
Ondulation das le canal							
Desacoplo		5-47 MHz	>18	>19	>20	>22	>22
Isolation		47-862 MHz	>20	>20	>23	>23	>22
Découplage		950-2150 MHz	>18	>20	>18	>20	>20
		2150-2400 MHz	>18	>20	>15	>20	>20
Pérdida de retorno		5-47 MHz	>10	>8	>10	>9	>9
Return loss		47-862 MHz	>10	>10	>13	>10	>9
Pertes de retour		950-2150 MHz	>10	>10	>12	>10	>10
		2150-2400 MHz	>10	>10	>13	>10	>10
Paso de corriente	V=		24 max				
DC path	mA		500 max				
Passage d'alimentation	Tone		22KHz / DiSEqC				
Índice de protección			IP 20				
Protection index							
Indice de protection							
Unidades por embalaje			12				
Units per packing							
Unités per emballage							
Peso embalaje	Kg		1,36	1,55	1,65	2,88	2,93
packing weight							
Poids emballage							
Dimensiones embalaje	mm		176 x 148 x 67	201 x 155 x 69	207 x 162 x 72	250 x 153 x 132	
Packing dimensions							
Dimensions emballage							