



Cable Coaxial RG6, CCS, foil aluminio, enmallado aluminio al 90%, chaqueta LSZH, Carrete 305m.

CABLE

XTC-TRG6

Conductor de acero cobrizado

Dieléctrico

Pantalla en foil de aluminio

Malla en aluminio 90% de cobertura

Chaqueta retardante al fuego, baja generación de humo y libre de halógenos LSZH



Estos cables, conformes a los requerimientos de RITEL son un componente fundamental en el cableado de los sistemas de distribución de las señales de Televisión Digital Terrestre TDT al interior de las edificaciones.

Su alto desempeño, y su precio competitivo lo hacen ideal para las exigencias de los proyectos de construcción de vivienda.

Certificado y probado por SGS bajo las siguientes normativas:



- IEC 60332-1-2
- IEC 60332-3-22
- IEC 6074-1
- IEC 6074-2
- IEC 61034-1
- IEC 61034-2

Características Eléctricas

Impedancia	75 +/- 3 Ω
Capacitancia	52 +/- 2 pF/m
Velocidad	85%
Resistencia conductor interno	< 100.5 Ω /km
Resistencia conductor externo	< 36 Ω /km
Atenuación 200 MHz	< 2.93 dB en 305 m
Atenuación 700 MHz	< 5.60 dB en 305 m
Perdida de retorno	< 20 dB

Construcción del Cable

Material conductor	Acero recubierto en cobre
Diámetro nominal	1.02 mm +/- 0.01 mm
Material aislamiento	PE espumado
Diámetro aislamiento	4.57 mm +/- 0.1 mm
Pantalla	Foil aluminio cubrimiento 120%
Enmallado	Cable Aluminio, 128 cables diámetro 0.12 mm, cubrimiento 90%
Chaqueta	LSZH, diámetro 6.9 mm +/- 0.2 mm

Fabricado en la R.P.C.

XINGFA TECHNOLOGY CO LTD



XTC-TRG6